



profil dachowy wentylacyjny

taśma uszczelniająca

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego*

warstwa zbrojąca - zaprawa

klejowo-szpachlowa **Baumiť StarContact White** lub **Baumiť ProContact** z zatopioną siatką z włókna szklanego **Baumiť StarTex**

izolacja termiczna - styropian TR100 (≥100kPa)

łącznik izolacji termicznej np. **Baumiť S/N**

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej **Baumiť StarContact White** lub **Baumiť ProContact**

* Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- a)
- podkład tynkarski **Baumiť UniPrimer**
 - tynki barwione w masie:
 - samoczyszczący **Baumiť NanoporTop**
 - silikonowy **Baumiť SilikonTop**
 - silikatowy **Baumiť SilikatTop**
 - silikonowo-silikatowy **Baumiť MosaikTop Superfein**
 - dekoracyjny **Baumiť StyleTop**

lub

- b)
- podkład tynkarski **Baumiť UniPrimer**
 - tynk mineralny **Baumiť EdelPutz Spezial**
 - farba:
 - samoczyszcząca **Baumiť NanoporColor**
 - żywiczno-silikonowa **Baumiť StarColor**
 - dyspersyjna **Baumiť PuraColor**
 - silikonowa **Baumiť SilikonColor**
 - silikatowa **Baumiť SilikatColor**

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumiť. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumiť nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumiť zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumiť w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.