



**UWAGI:**

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baupol. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baupol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baupol zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baupol w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.