


szczelina dylatacyjna

kołek rozporowy z wkrętem

taśma uszczelniająca

listwa początkowa, aluminiowa,
o szerokości dobranej do
grubości warstwy termoizolacyjnej

istniejący tynk



Szczegół A

* Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- a)
- podkład tynkarski **BaumiUniPrimer**
 - tynki barwione w masie:
 - samoczyszczący **BaumiNanoporTop**
 - silikonowy **BaumiSilikonTop**
 - silikatowy **BaumiSilikatTop**
 - dekoracyjny **BaumiStyleTop**
 - silikonowo-silikatowy **BaumiMosaikTop Superfein**

lub

- b)
- podkład tynkarski **BaumiUniPrimer**
 - tynk mineralny **BaumiEdelPutz Spezial**
 - farba: -- samoczyszcząca **BaumiNanoporColor**
 - żywiczno-silikonowa **BaumiStarColor**
 - silikonowa **BaumiSilikonColor**
 - silikatowa **BaumiSilikatColor**

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumi. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumi zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumi w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.