


samopoziomujący podkład podłogowy

**Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 10,  
Baumit Nivello 30 lub Baumit Nivello Centro\***

warstwa szepna - grunt **Baumit SuperGrund**

istniejące podłoże z płytek ceramicznych lub  
lastriko (oczyszczone i odtłuszczone)

istniejące podłoże betonowe lub jastrych  
cementowy



**UWAGI:**

- \*  
Baumit Nivello Quattro - zakres grubości: 1-20 mm (klasyfikacja CA-C20-F6)  
Baumit Nivello 10 - zakres grubości: 1-12 mm (klasyfikacja CT-C30-F7)  
Baumit Nivello 30 - zakres grubości: 2-30 mm (klasyfikacja CT-C25-F5)  
Baumit Nivello Centro - zakres grubości: 5-30 mm (klasyfikacja CA-C35-F7)  
Zalecana minimalna grubość podkładu to 3mm.

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.