


Środek do usuwania powłok malarskich i tynków (Baumit AbbeizMittel)



baumit.com

Produkt	Gotowy do użytku środek do usuwania powłok malarskich i tynków.
Skład	Rozpuszczalniki, kwas mrówkowy, etanol, dodatki.
Właściwości	Skuteczny, łatwy w obróbce produkt, ulegający biologicznemu rozkładowi.
Przeznaczenie	Do usuwania farb oraz tynków żywicznych i dyspersyjnych. Nie stosować w systemach ociepleniowych!
Dane techniczne	Konsystencja: pasta Wartość pH: ok. 5 Temperatura wrzenia: > 35°C Temperatura zapłonu: 27°C Zużycie (na gładkim podłożu): od 0,3 do 0,6 kg/m ² (zależnie od podłoża)
Forma dostawy	Pojemnik 5 kg
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed mrozem, w zamkniętym opakowaniu - 6 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stać kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Symbol zagrożenia: Xi drażniący Wartość R: R 10: Zapalny R 20: Wdychanie oparów szkodzi zdrowiu R 35: Powoduje silne oparzenia środkiem żrącym R 36: Podrażnia śluzówkę oka R 38: Podrażnia naskórek R 66: Powtarzający się kontakt z produktem może spowodować szorstkość i pękanie naskórka R 67: Opary mogą spowodować senność i odurzenie Wartości S: S 16: Unikać kontaktu z ogniem - nie palić papierosów S 23: Nie wdychać oparów S 24/25: Unikać kontaktu z naskórkiem i okiem S 26: W przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem S 37: Stosować odpowiednie rękawice ochronne S 51: Stosować produkt wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach S 60: Środek oraz pojemnik należy traktować jako niebezpieczny odpad
Podłoże	Podłoże winno być czyste, suche, nieprzemarznięte, odkurzone, oczyszczone ze środków antyadhezyjnych. Nie stosować w systemach ociepleniowych!
Sposób użycia	Nanosić obficie środek - pędzlem, szczotką z naturalnego włosia lub wałkiem - równomiernie na powierzchnie, z których należy usunąć farbę lub tynk. W zależności od podłoża odczekać: - w przypadku powłok malarskich: 15-45 minut - w przypadku tynków: 3-24 godziny Im niższa temperatura, tym dłuższy czas działania środka. Wysokie temperatury skracają zarówno czas działania środka jak również czas jego stosowania. Po upływie odpowiedniego czasu działania, pokryte środkiem powierzchnie należy zmyć parą wodną. Optymalnie - parą wodną o ciśnieniu 80-100 bar i temperaturze 70-80°C. Warstwę farby lub tynku można usunąć również mechanicznie (np. szpachelką).

Powstały osad jak również resztki usuniętego produktu należy zebrać do pojemnika na odpady i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wskazówki ogólne

Optymalna temperatura (powietrza, podłoża i materiału) w trakcie prowadzenia prac powinna wynosić około +20°C. Pokrytą środkiem powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem lub silnym wiatrem (siatki rusztowaniowe).

Zaleca się wstępne przetestowanie środka na niewielkiej powierzchni.

Zabezpieczyć bezpośrednio sąsiadujące powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć natychmiast - nie dopuszczając do ich wyschnięcia - dużą ilością wody.

W trakcie pracy z produktem obowiązkowo nosić odzież ochronną (rękawice, okulary, maskę na usta).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdzie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.