

Farba dekoracyjna Artline (Baumit ArtlineFarbe)



baumit.com

Produkt	Gotowa do użycia farba na bazie spoiw organicznych przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.	
Skład	Spoiwa organiczne, wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki, woda.	
Właściwości	Farba odporna na działanie czynników atmosferycznych i obciążenia mechaniczne, hydrofobowa, zmywalna, łatwa w obróbce.	
Przeznaczenie	Ochrona i estetyczne ukształtowanie zarówno elewacji jak i ścian wewnętrznych; do stosowania na mineralnych tynkach i zaprawach szpachlowych, betonie. Zastosowanie farby Baumit ArtLine na ociepleniach uwarunkowane jest współczynnikiem odbicia światła rozproszonego (HBW) i możliwe jedynie na fragmentach elewacji.	
Dane techniczne	Gęstość:	ok. 1,60 kg/dm ³
	Zawartość ciał stałych:	ok. 70%
	Wartość pH:	7,5
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	Ok. 200-250
	Zużycie: (na podłożu drobnociastym):	ok. 0,50 kg/m ² (gruntowanie + jednokrotne malowanie)
	Kolory:	30 kolorów ArtLine
Forma dostawy	Kubel 5 kg i 25 kg	
Przechowywanie	W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chroniąc przed mrozem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach – 6 miesięcy.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega oznakowaniu. Wartości S: S2: Chronić przed dziećmi. S24: Unikać kontaktu z naskórkiem S25: Unikać przedostania się do oka S37: Stosować odpowiednie rękawice ochronne	
Podłoże	Podłoże powinno być czyste, suche, nośne, nieprzemarznięte, odtłuszczone i odpylone, niehydrofobowe, pozbawione wykwitów i luźnych cząstek. Produkt można stosować na następujących podłożach: <ul style="list-style-type: none"> ■ tynki cementowe i cementowo-wapienne, ■ beton i inne podłoża mineralne, ■ dobrze przywierające tynki i powłoki mineralne, krzemianowe i dyspersyjne, ■ tynki wapienno-gipsowe, gipsowo wapienne i gipsowe W ograniczonym zakresie można stosować na: <ul style="list-style-type: none"> ■ metal, ■ drewno Nie stosować produktu na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wymagających renowacji systemach ociepleniowych, ■ tynkach wapiennych ■ powierzchniach lakierowanych i olejnych, farbach klejowych i tworzywach sztucznych. 	

Przygotowanie podłoża ■ lekko piaszczące się lub kładące powierzchnie usunąć mechanicznie względnie wzmocnić (np.

- podkładem wgłębnym Baunit TiefenGrund – przerwa technologiczna min. 12 godzin),
- oczyścić beton z resztek oleju szalunkowego (gorąca para wodna lub dostępne w handlu specjalne środki),
- dokładnie oczyścić zanieczyszczone powierzchnie – mechanicznie lub gorącą parą wodną.
- oczyścić i zagruntować odpowiednimi środkami powierzchnie zanieczyszczone przez algi (np. Baunit SanierLösung),
- usunąć mechanicznie słabo przywierające, zwietrzałe powłoki.
- uszkodzone, względnie spękańce powierzchnie mineralne uzupełnić zaprawą szpachlową.

Obróbka

Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być prawidłowo związane i suche; zagruntować całe podłoże równomiernie farbą rozcieńczoną w 20% czystą wodą. Silnie chłonne podłoża zagruntować podkładem wgłębnym Baunit TiefenGrund. W zależności od warunków atmosferycznych i min. 12-godzinnej przerwie po zagruntowaniu – nanieść na podłoże nierozcieńczoną farbę Baunit ArtlineFarbe (1 lub 2-krotnie). Farbę aplikować pędzlem lub wałkiem. Pomiędzy poszczególnymi warstwami odczekać 6 godzin – aż do wyschnięcia warstwy podkładowej!

W przypadku podłoża słabochłonnego (stare powłoki i tynki szlachetne) wystarczy jednokrotne malowanie.

Nie dodawać żadnych innych środków.

Struktura warstw:

- 1 x Baunit ArtlineFarbe rozcieńczona czystą wodą (w 20%) – równomiernie i całopowierzchniowo
- 1 x farba Baunit ArtlineFarbe nierozcieńczona – równomiernie i całopowierzchniowo

Wskazówki:

W czasie prac ociepleniowych i w trakcie procesu wiązania, temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C. Gotową elewację chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując ochronne siatki na rusztowania). Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz spowodować duże różnice w kolorystyce. Jednolite zabarwienie gwarantowane jest w ramach tej samej partii produkcyjnej.

Aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych zalecamy zamówienia materiału jednorazowo na cały, przewidziany do malowania - obiekt. Ostateczny kolor elewacji jest uzależniony od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza.

Środki bezpieczeństwa

W czasie wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć najbliższe otoczenie malowanej powierzchni – a w szczególności powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. Ślady farby - nie czekając na ich wyschnięcie - natychmiast usunąć dużą ilością wody. Zaraz po zakończeniu malowania, oczyścić wodą narzędzia używane do pracy.

Tabela 1

Wielkość tynkowanych powierzchni

Nr koloru farby ArtLine

Orange 1-8

Red 2

Red 1, 3-8

Blue 1, 7, 8

Greek 1, 2, 4-6

Greek 3

wielkość powierzchni

możliwe malowanie całej powierzchni

możliwe malowanie całej powierzchni

tylko na małych powierzchniach¹

tylko na małych powierzchniach¹

możliwe malowanie całej powierzchni

tylko na małych powierzchniach¹

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.