


Tynk dekoracyjny ArtLineTop (Baumit ArtLineTop)



baumit.com

Produkt	Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy na bazie spoiw organicznych, przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia elewacji. Tynk o strukturze drapanej (baranek) do ścian wewnętrznych i zewnętrznych, do nakładania ręcznego i maszynowego (przez natrysk). Produkt o konsystencji pasty.	
Skład	Spoiwa organiczne, wypełniacze mineralne, dodatki krzemianowe, pigmenty, dodatki, woda.	
Właściwości	Podwyższona zdolność do wiązania pigmentów barwnych, odporność na działanie czynników atmosferycznych i obciążenia mechaniczne, hydrofobowość; możliwość zmywania, łatwość w obróbce.	
Przeznaczenie	Ochrona i estetyczne ukształtowanie elewacji i ścian wewnętrznych; do stosowania na tynkach i szpachlach mineralnych, betonie; również do aplikacji na masy szpachlowe i tynki na bazie spoiw organicznych. Do stosowania jako komponent systemów ociepleniowych opartych na płytach styropianowych oraz systemie Baumit open KlimaFassade (przestrzegać danych z tabeli 1).	
	<p>Przed naniesieniem tynku wymagane jest zawsze zagruntowanie podłoża środkiem Baumit UniPrimer.</p> <p>W przypadku stosowania tynku na dyspersyjną masę szpachlową Baumit SpachtelMasse Zementrei dopuszcza się pominięcie gruntowania.</p>	
Dane techniczne	Wielkość ziarna:	1,5; 2,0; 3,0 mm
	Gęstość:	ok. 1,8 kg/dm ³
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ :	ok. 0,7 W/mK
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ :	ok. 110 – 140
	Współczynnik nasiąkliwości wodą „w”:	< 0,15 kg/m ² * t ^{0,5}
	Wartość s_d :	0,14 m (przy grubości warstwy 2 mm)
	Kolorystyka:	30 kolorów ArtLine
	Struktura:	K - baranek
	Zużycie:	K1,5 K2 K3 ok.2,5 ok.3,1 ok.4,1
Forma dostawy	Kubel 30 kg	
Przechowywanie	W suchym i chłodnym pomieszczeniu, na paletach w zamkniętych pojemnikach przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	<p>Produkt nie podlega oznakowaniu.</p> <p>Wartości S: S2: Chronić przed dziećmi. S 24: Unikać kontaktu z naskórkiem S 25: Unikać przedostania się do oka S 37: Stosować odpowiednie rękawice ochronne</p>	
Podłoże	Podłoże powinno być czyste, suche, nośne, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, nasiąkliwe, oczyszczone z wykwitów i luźnych cząstek.	

Produkt można stosować na następujących podłożach:

- tynki cementowo-wapienne, beton
- dobrze przywierające tynki i powłoki mineralne, krzemianowe i dyspersyjne
- organicznie związane masy szpachlowe (np. Baumit SpachtelMasse Zementfrei)
- płyty gipsowo-kartonowe (2-krotnie zagruntowane środkiem Baumit SperrGrund)
- tynki zawierające gips

Nie stosować produktu na:

- świeżych tynkach wapiennych
- tworzywach sztucznych i żywicach
- powłokach lakierowych i olejowych
- farbach klejowych
- powłokach wapiennych

Przygotowanie podłoża

- podłoża lekko kredujące lub piaszczące wzmocnić podkładem wgłębnym Baunit TiefenGrund (przerwa technologiczna – min.12 godzin)
- oczyścić beton z resztek oleju szalunkowego stosując gorącą parę wodną lub dostępne w handlu przeznaczonego do tego celu środki
- dokładnie oczyścić zanieczyszczone powierzchnie gorącą parą wodną
- oczyścić i zagruntować odpowiednimi środkami powierzchni zanieczyszczone algami (np. Baunit Sanierlösung)
- usunąć mechanicznie słabo przywierające, zwietrzałe powłoki
- uszkodzone, względnie spękane powierzchnie mineralne uzupełnić masą szpachlową (np. Baunit StarContact) z ewentualnie zatopioną siatką z włókna szklanego Baunit StarTex.

Podłoże zagruntować podkładem uniwersalnym Baunit UniPrimer (przerwa technologiczna min. 24 godziny).

Obróbka

Struktura warstw

- 1 x podkład Baunit UniPrimer (równomiernie i całopowierzchniowo)
- 1 x tynk dekoracyjny Baunit ArtlineTop

Po wyschnięciu podkładu Baunit UniPrimer (po min. 24 godzinach) można na tak przygotowaną elewację nanosić tynk Baunit ArtlineTop. Tynk dekoracyjny Baunit ArtlineTop należy przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, a następnie aplikować całopowierzchniowo na grubość ziarna, pacą ze stali nierdzewnej lub mechanicznie - odpowiednim agregatem tynkarskim. Po nałożeniu zatrzeć pacą z tworzywa sztucznego. Nie mieszać z innymi produktami. Tynkować równomiernie i bez przerw w pracy.

W przypadku stosowania tynku na ścianach zewnętrznych wielkość tynkowanych powierzchni należy przyjąć z tabeli 1!

Wskazówki:

Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Gotową elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując ochronne siatki na rusztowania). Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie przedłużyć proces wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce. Jednolite zabarwienie gwarantowane jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji jest uzależniony od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. Na życzenie, do tynku dekoracyjnego Baunit ArtlineTop mogą zostać dodane środki ograniczające rozwój alg. Jednakże pomimo ich dodania nie można całkowicie wykluczyć ryzyka pojawienia się alg na elewacji. W przypadku stosowania produktu o różnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać. W przypadku stosowania tynku dekoracyjnego w systemie ociepleniowym współczynnik odbicia światła HBW nie może być niższy od wartości 25.

Środki bezpieczeństwa

W czasie wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć najbliższe otoczenie tynkowanej powierzchni – w szczególności powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. Odpryski natychmiast usunąć przy pomocy dużej ilości wody, nie czekając na ich wyschnięcie.
Po zakończeniu tynkowania natychmiast oczyścić wodą narzędzia używane do pracy.

Powłoki wykończeniowe

- farba akrylowa Baunit GranoporColor
- farba silikonowa Baunit SilikonColor
- farba dekoracyjna Baunit ArtlineColor

Tabela 1

Wielkość tynkowanych powierzchni**Nr koloru ArtLine**

Orange 1-8

Red 2

Red 1, 3-8

Blue 1, 7, 8

Greek 1, 2, 4-6

Greek 3

wielkość powierzchni

możliwe malowanie całej powierzchni

możliwe malowanie całej powierzchni

tylko na małych powierzchniach¹tylko na małych powierzchniach¹

możliwe malowanie całej powierzchni

tylko na małych powierzchniach¹

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.

1. Na powierzchniach o wielkości co najmniej 25 m² i współczynniku odbicia światła HBW \geq 25 można nałożyć maksymalnie 3 m² tynku Baumit ArtlineTop. Odstęp pomiędzy tymi powierzchniami powinien wynosić co najmniej 3 m.