


# Zaprawa dekoracyjna EdelPutz Capa (Baumit EdelPutz Capa)



baumit.com

<b>Produkt</b>	Dekoracyjna zaprawa w postaci suchej mieszanki mineralnej do stosowania jako wierzchnia warstwa systemów ociepleń stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych tj. garaże podziemne. Do aplikacji metodą natryskową na lamelową wełnę mineralną.	
<b>Skład</b>	Cement, wapno budowlane, piaski, domieszki.	
<b>Przeznaczenie</b>	Wysoco paroprzepuszczalna mineralna zaprawa dekoracyjna do wykonywania wierzchnich warstw cienkowarstwowych metodą natryskową w systemach ociepleń stropów pomieszczeń nieogrzewanych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością oraz odpornością mechaniczną; do stosowania wewnątrz pomieszczeń garażowych oraz w miejscach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych tj. deszcz, śnieg. Do nanoszenia maszynowego.	
<b>Dane techniczne</b>	Ziarnistość maks.:	1,2 mm, 1,6 mm
	Gęstość nasypowa suchego produktu:	1,15 g/cm <sup>3</sup>
	Dostępne kolory:	biały Princess 3009 oraz „stara biel” Princess 3007 wg wzornika Baumit
	Zużycie materiału:	1,2 mm - ok. 2,5 kg/m <sup>2</sup> 1,6 mm - ok. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
	Zużycie wody:	1,2 mm oraz 1,6 mm - ok. 7,5 - 8,5 litra na 25 kg (co odpowiada ca. 30-34% ilości suchej)
<b>Forma dostawy</b>	Worek 25 kg	
<b>Przechowywanie</b>	W suchym miejscu, na paletach – 6 miesięcy.	
<b>Gwarancja jakości</b>	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
<b>Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach</b>	Symbol zagrożenia chemicznego: Xi - drażniący.	
	Wartości R:	R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
	Wartości S:	S2 – Chronić przed dziećmi S22 – Nie wdychać pyłu S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S39 – Nosić okulary lub ochronę twarzy S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie albo etykietę.
	Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m <sup>3</sup> , ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m <sup>3</sup> ).	
	Zasady udzielania pierwszej pomocy: w przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież i skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem; w przypadku dostania się tynku do oczu należy oczy przemywać strumieniem wody przez okres 10 - 15 minut; w sytuacji przypadkowego spożycia przepłukać usta i wypić około 0,5 litra wody. W przypadku potrzeby wezwać lekarza. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Dojrzały tynk jest nieszkodliwy dla zdrowia.	
<b>Podłoże</b>	Powinno być trwałe, nośne, suche, odpylone i odkurzone oraz pozbawione luźnych zanieczyszczeń. Proces wiązania zaprawy klejowej zastosowanej do mocowania lamelowej wełny mineralnej muszą być zakończone.	

- Przygotowanie podłoża** Przed aplikacją zaprawy dekoracyjnej Baunit EdelPutz Capa należy co najmniej na 24 godziny przed aplikacją tynku zagruntować podłoża podkładem uniwersalnym Baunit UniPrimer.
- Obróbka**
- Mieszanie:  
Zawartość worka (25 kg) dokładnie wymieszać z odpowiednią ilością wody. Czas mieszania ok. 3 - 5 minut. Wymaganą konsystencję materiału należy dostosować poprzez regulację ilości wody.
- Nanoszenie maszynowe:  
Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest napełnienie strefy mieszania agregatu oraz węża mleczkiem wapiennym celem zwiększenia poślizgu dla materiału.
- W razie potrzeby, możliwe jest malowanie końcowej powierzchni farbami Baunit z dowolnej grupy. Zaleca się natryskowe malowanie powierzchni.
- Wskazówki:** Podczas obróbki oraz podczas wiązania materiału (przez co najmniej 12 godzin od aplikacji) temperatura powietrza oraz podłoża nie może obniżyć się poniżej +5°C. Przy obróbce materiału zaleca się zabezpieczenie fasady we właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego, deszczu oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.