


# Środek do czyszczenia elewacji (Baumit FassadenReiniger)



baumit.com

<b>Produkt</b>	Koncentrat preparatu, o silnych właściwościach czyszczących i rozpuszczających tłuszcze.	
<b>Skład</b>	Tensydy, woda, dodatki	
<b>Właściwości</b>	Skuteczny, łatwy w obróbce produkt, ulegający biologicznemu rozkładowi	
<b>Zastosowanie</b>	Do usuwania z powierzchni elewacji średnich i silnie przywierających zanieczyszczeń.	
<b>Dane techniczne</b>	Wartość pH:	7 - 8
	Gęstość:	1,04 kg/dm <sup>3</sup>
	Zużycie:	ok. 0,2 l/m <sup>2</sup> (zależnie od podłoża i stopnia zabrudzenia)
<b>Forma dostawy</b>	Pojemnik 1 litr	
<b>Przechowywanie</b>	Chroniąc przed mrozem, w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu - 24 miesiące.	
<b>Gwarancja jakości</b>	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym	
<b>Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach</b>	Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania	
	Wartości R:	R 41: niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu
	Wartości S:	S 23: nie wdychać oparów S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem S 37/39: w czasie pracy używać odpowiednich rękawic i okularów ochronnych lub maski na twarz
<b>Podłoże</b>	Produkt można stosować na wszystkie podłoża mineralne oraz tynki żywiczne i farbach dyspersyjne.	
<b>Obróbka</b>	Zależnie od stopnia zanieczyszczenia stosować produkt w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczony z wodą.	
	Rozcieńczanie:	
	■ niewielkie zabrudzenia	1:10
	■ średnie zabrudzenia	1:5
	■ znaczne zabrudzenia	1: 1 lub nierozcieńczony
	Środek nanosić ręcznym urządzeniem do natryskiwania. W przypadku silnych zabrudzeń można stosować szczotki. Im szorowanie silniejsze, tym szybciej i łatwiej zabrudzenia są rozpuszczane. W przypadku znacznych zabrudzeń można nanosić środek kilkakrotnie, pozostawiając na elewacji aż zacznie działać. Środek można dodać również do wody i wówczas stosować w wodnych urządzeniach ciśnieniowych. Czas pozostawienia na powierzchni elewacji, zależnie od stopnia zabrudzenia: od 2 do 20 minut. Zmyć środek letnią wodą lub myjką ciśnieniową.	
<b>Wskazówki</b>	W trakcie aplikacji i schnięcia temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż + 5°C. Chronić elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, deszczu i silnym wiatrem. Stosować środki ochronne ( siatki rusztowaniowe ). Zaleca się wstępne przetestowanie środka na niewielkiej powierzchni. W trakcie pracy z produktem obowiązkowo nosić odzież ochronną ( rękawice, okulary, maskę na usta ).	

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego

zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdzie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.