

Środek gruntujący pod tynki gipsowe (Baumit Gypsum Primer)



Produkt	Rozcieńczalny wodą koncentrat do wyrównywania lub ograniczania chłonności podłoża.	
Skład	Spoiwa organiczne, woda, dodatki.	
Przeznaczenie	Do gruntowania nierównomiernie lub bardzo silnie chłonnego podłoża mineralnego pod gipsowe tynki maszynowe; cegły ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego, itp. przed nałożeniem tynku.	
Dane techniczne	Zużycie:	ok. 0,1 kg / m ² (przy rozcieńczeniu 1:2 z wodą)
	Wydajność:	ok. 450 m ² z kubła 15kg (przy rozcieńczeniu 1:2 z wodą)
	Proporcje rozcieńczenia:	1:2 do 1:5 zależnie od rodzaju podłoża
Forma dostawy	Kubel 15 kg; 24 kub./pal. = 360kg	
Przechowywanie	W chłodnym pomieszczeniu 6 miesięcy, chronić przed mrozem. Napoczęte pojemniki szczelnie zamknąć.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega oznakowaniu.	
Podłoże	Powinno być nośne, czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, niehydrofobowe, oczyszczone z wykwitów i luźnych cząstek.	
	Wskazówki dotyczące proporcji rozcieńczania Baumit Gypsum Primer w zależności od podłoża. Podłoża o bardzo dużej nasiąkliwości – Baumit Gypsum Primer rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2 Podłoża mało nasiąkliwe – Baumit Gypsum Primer rozcieńczać wodą w stosunku max. 1:5	
Nanoszenie	Przed użyciem produkt dobrze wymieszać w pojemniku. Rozcieńczony produkt natryskiwać na podłoże agregatem malarskim lub nanieść szczotką.	
Wskazówki:	Temperatura podłoża, materiału i powietrza w momencie obróbki nie powinna być niższa niż +5°C. Używane do pracy narzędzia natychmiast oczyścić wodą. Po naniesieniu środka na powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godzin.	

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i piśmem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.